

Leistungserklärung nach Verordnung (EU) 305/2011
Nr.: BKH 5.0 Panorama 45-65-45-65 green ST HK051

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Eindeutiger Kennzeichnungscode des Produkttyps | <i>BKH 5.0 Panorama 45-65-45-65 green ST
HK051</i> |
| 2 | Verwendungszweck | Raumheizung in Gebäuden mit möglicher Heiz-
Brauchwassererwärmung (Zeitbrandfeuerstätte). |
| 3 | Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke
und Kontaktanschrift des Herstellers | Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden
Tel.:08721/771-0
Fax: 08721/771-100
Mail: info@brunner.de |
| 4 | Vertretungsberechtigter | |
| 5 | System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leis-
tungsbeständigkeit des Bauproduktes | System 3 |
| 6 | Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung
durchgeführt. Notifizierte Stelle. | TÜV Industrie Süd
Abteilung Feuerungs- und Wärmetechnik
Ridlerstr. 65
D80339 München
Benannte Stelle 0036

hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt
und im Prüfbericht:

dokumentiert. |
| 7 | Harmonisierte technische Spezifikation | EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 |

8	Wesentliche Merkmale	Leistung															
	Brandsicherheit	erfüllt															
	Brandverhalten:	A1 nach EN 13501-1															
	Abstand zu brennbaren Materialien	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Sicherheitsabstand (D) und</td> <td style="width: 10%;">Rückseite (D+I)</td> <td style="width: 30%;">50 mm + 180 mm</td> </tr> <tr> <td>Mindestwärmedämmung (I) zu</td> <td>Seite (D+I)</td> <td>50 mm + 180 mm</td> </tr> <tr> <td>benachbarten brennbaren Ma-</td> <td>Decke (D+I)</td> <td>50 mm + 220 mm</td> </tr> <tr> <td>terialien:</td> <td>Boden (D+I)</td> <td>30 mm + 0 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vorderseite (D)</td> <td>800 / 1200 mm</td> </tr> </table>	Sicherheitsabstand (D) und	Rückseite (D+I)	50 mm + 180 mm	Mindestwärmedämmung (I) zu	Seite (D+I)	50 mm + 180 mm	benachbarten brennbaren Ma-	Decke (D+I)	50 mm + 220 mm	terialien:	Boden (D+I)	30 mm + 0 mm		Vorderseite (D)	800 / 1200 mm
Sicherheitsabstand (D) und	Rückseite (D+I)	50 mm + 180 mm															
Mindestwärmedämmung (I) zu	Seite (D+I)	50 mm + 180 mm															
benachbarten brennbaren Ma-	Decke (D+I)	50 mm + 220 mm															
terialien:	Boden (D+I)	30 mm + 0 mm															
	Vorderseite (D)	800 / 1200 mm															
	Brandgefahr durch Herausfallen von brennen- dem Brennstoff	erfüllt															
	Reinigbarkeit	erfüllt															

Wesentliche Merkmale	Leistung
Emission von Verbrennungsprodukten	erfüllt
CO-Emissionen	< 0,10 % / < 1,25 g/m ³
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	210 °C
Oberflächentemperatur	erfüllt
Elektrische Sicherheit	erfüllt
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD
Max. Betriebsdruck	bar
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	NPD
Wärmeleistung / Energieeffizienz	erfüllt
Nennwärmeleistung	10,0 kW
Nenn-Raumwärmeleistung	10,0 kW
Nenn-Wasserwärmeleistung	- kW
Wirkungsgrad	$\eta = 85,0 \%$

- 9 Die Leistung des Produktes nach Punkte 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hubertus Brunner, Geschäftsführer

Eggenfelden, den 14.02.2023



H. Brunner

EG-Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Festbrennstoff-Einzelraumheizgerät:

BKH 5.0 Panorama 45-65-45-65
green

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen übereinstimmt:

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

gemäss den Bestimmungen folgender Richtlinien / Verordnungen:

2009/125/EG und (EU) 2015/1185

Hersteller:

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden

Eggenfelden, den 14.02.2023



H. Brunner, Geschäftsführer