

Prestandadeklaration

Nr. 17



- Typbeteckning: Rais 500-1 Front model - Glass version, Rais 500-1 Front model - Classic version, Rais 500-2 Right model - Glass version, Rais 500-2 Right model - Classic version, Rais 500-2 Left model - Glass version, Rais 500-2 Left model - Classic version, Rais 500-3 3 glass model - Glass version, Rais 500-3 3 glass model - Classic version.
2. Produkttyp: Eldstad för uppvärmning och trivsel
3. Avsedd användning: Uppvärmning av byggnader
4. Tillverkare: Rais A/S
Industrivej 20, Vangen
DK-9900 FREDRIKSHAVN, Danmark
5. Tillverkarens representant: n/a
6. Enligt AVCP: System 3
7. EU-standard: EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Provningsorgan: Nr. 1235, Danish Technological Institute,
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000
ÅRHUS C, Danmark
Testrapport 300-ELAB-2555-EN
8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandklass	A1
Avstånd till brännbart material:	Se produktens monteringsanvisning.
Bränsletyp:	Ved
CO-emission	0,09 % / 1125 mg/Nm ³
Damm/Dust	10 mg/Nm ³
Rökgastemperatur	289 °C
Effekt, nominell	5,6 kW
Verkningsgrad	76 %

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Frederikshavn 2021-07-08

John Engell Nielsen
R&D Manager, RAIS A/S

Generalagent

Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
254 67 Helsingborg
www.spismiljo.se
info@spismiljo.se
Tel. +46 42 12 69 50
Fax. +46 42 12 69 40

